



**Original Gerovital**  
by Prof. Dr. A. Avram

EXPERIENȚĂ CERTIFICATĂ ÎN PRODUCȚIA ROMÂNEASCĂ DE COSMETICE  
Servicii profesionale de distribuție prin propria rețea națională

## FIȘĂ TEHNICĂ

### NUFĂR DETARTRANT

#### CLASIC

#### I. PREZENTAREA PRODUSULUI

Produsul curăță și îndepărtează depunerile de calcar și petele de rugină din interiorul vasului de toaletă și de pe alte obiecte sanitare din faianță, prin conținutul de acizi organici biodegradabili din formulă. Utilizarea zilnică a produsului previne formarea depunerilor de piatră.

#### II. UTILIZARE-DOZARE:

Pentru deschiderea flaconului, respectați instrucțiunile de pe capac!

Tăiați vârful aplicatorului.

Se dirijează jetul spre locul ce urmează a fi curățat. Se lasă să acționeze câteva minute, după care se spală cu apă. Ajustați dozarea în funcție de mărimea suprafeței de curățat și de gradul de murdărie.

Operația se va repeta de câte ori este nevoie.

**Ingrediente:** acid metansulfonic (Nr. CE 200-898-6), acid citric (Nr. CE 201-069-1), tensioactiv neionic (sub 5%).

#### III. PRECAUȚII

A nu se folosi pentru obiecte emailate!



Pericol

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P103 Citiți eticheta înainte de utilizare

P262 Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.

Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P280 Purtați mănuși de protecție.

**PĂSTRARE:** Păstrați numai în ambalajul original la temperatura de 15-25°C.

#### IV. PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE

Nr. crt	Caracteristici	Limita de admisibilitate
1.	Aspect	lichid limpede
2.	Culoare	Incolor
3.	Miros	caracteristic
4.	Densitate relativă 20°C (g/ cm <sup>3</sup> )	1.0424 ± 0.02
5.	Aciditate totală % g/ml, min	11.00
6.	Termen de valabilitate	36 luni

#### V. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Produsul se livrează în ambalaje din material plastic, prevăzute cu bușon cu siguranță.

Produsele și baxurile sunt inscripționate conform legislației în vigoare.

Produsul se depozitează la intervalul de temperatură de 15-25°C, pe Europaleți, în încăperi curate, uscate, ferite de razele soarelui și de surse de căldură.

Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite și curate.

Depozitat și transportat în condițiile arătate mai sus, produsul este garantat 36 luni de la data fabricației.

Fiecare transport este însoțit de un certificat de calitate.

APROBAT:

Manager Tehnic -Producție  
Ing. Adrian Faur

Revizuit 08.07.2015  
Ing. Marta Hodrea