

BISON® GLUE STICK HOBBY TRANSP.

Baton de adeziv transparent pentru Bison
Glue Gun Hobby. Ø 7mm



DESCRIEREA PRODUSULUI

Stick de adeziv transparent pentru Bison Glue Gun Hobby.

DOMENIU DE UTILIZARE

Lipeste rapid materiale poroase si neporoase precum, lemn, diverse materiale din plastic, flori uscate, incaltaminte, textile, carton, ceramica, sticla, placi de gresie sau faianta, etc. intre materiale de acelasi tip sau in combinatie. Este de asemenea ideal pentru repararea mochetelor, covoarelor, copertilor de carti, talpilor de la pantofi, tocurilor si pentru multe alte aplicatii. Foarte potrivit pentru flori uscate si aplicatii hobby. Este indicat in special pentru suprafete mici. A nu se folosi pe suprafete extinse, polietilena, polipropilena si P.T.F.E. Nu este indicat pentru lipirea elementelor ce se afla sub tensiune permanenta sau pentru materiale sensibile la caldura.

PROPRIETATI

- rezistenta la apa
- temperatura maxima +70°C
- nu se contracta
- este rezistent in timp

PREGATIRE

Conditii de lucru: A nu se utiliza la temperaturi sub +5°C.

Pregatirea materialelor: Inainte de lipire, curatati materialele de praf, grasime si impuritati.

Tratament preliminar: Daca este necesar, smirgheluiti usor suprafetele inainte de lipire.

Unelte necesare: Bison Glue Gun Hobby.

APLICARE

Conectati la sursa de curent. Insetati stick-ul de adeziv in pistol. Lasati sa se incalzeasca 5 minute. Apasati pistolul pana in momentul in care adezivul incepe sa curga. Introduceti un stick nou inainte ca cel existent sa devina prea scurt. Acest fapt poate cauza supraincalzirea sau defectarea. Daca pistolul nu este folosit timp de 30 de minute sau mai mult, decuplati aparatul de la sursa de energie electrica.

Aplicarea adezivului se face in linii sau in puncte, iar fixarea trebuie facuta imediat prin presare ferma. Lipirea are loc in cateva secunde.

Faza deschisa: 10-20 secunde

Pete/reziduuri: Petele intarite de adeziv se pot indeparta doar prin actiune mecanica.

Atentie! Nu indepartati stick-ul din aparat. Acest lucru poate duce la deteriorarea mecanismului.

TIMP INTARIRE

Uscare/timp intarire: mai putin de un minut

*Timpul de intarire depinde de suprafata, cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si temperatura mediului ambiant.

PROPRIETATI TEHNICE

Rezistenta la temperatura: peste +70°C

Rezistenta la chimicale: adezivul este rezistent la detergentii casnici

SPECIFICATII TEHNICE

Baza: acetat de vinil

Culoare: alb (transparent)

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

Continut solid: aprox:100%
Densitate: aprox. 0,92g/cm³
Contractare: aprox. 0%

TERMEN DE VALABILITATE
24 de luni de la data fabricatiei.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro