

BISON® GLUE STICK SUPER TRANSP.

Baton de adeziv transparent pentru Bison
Glue Gun Super. Ø11mm



DESCRIEREA PRODUSULUI

Stick transparent pentru Bison Glue Gun Super.

DOMENIU DE UTILIZARE

Lipeste rapid materiale poroase si neporoase precum, lemn, diverse materiale din plastic, flori uscate, incaltaminte, textile, carton, ceramica, sticla, placi de gresie sau faianta, etc. Materialele lipite pot fi din aceeasi gama sau din game diferite. Este de asemenea ideal pentru repararea carpetelor, covoarelor, copertilor de carti, talpile pantofilor, tocuri si pentru numeroase alte aplicatii. Multifunctional, utilizabil in activitatii hobby dar si profesionale. A nu se utiliza pe suprafete extinse, polietilena, polipropilena si P.T.F.E. Nu este indicat pentru lipirea elementelor supuse unor tensiuni sau pentru elemente sensibile termic.

PROPRIETATI

- rezistenta la apa
- rezistenta la temperatura max +70°C
- nu se contracta

- este rezistent in timp
- nu contine solventi
- rezistenta la radiatii UV, agenti de curatare casnici si detergenti
- bun izolator electric
- cu capacitate de umplere

PREGATIRE

Conditii de lucru: A nu se utiliza la temperaturi sub +5°C.

Pregatirea suprafetelor: Suprafetele trebuie sa fie curate, lipsite de praf, grasime si impuritati.

Tratament preliminar: Daca este necesar, smirgheluiti usor suprafetele netede.

Unelte necesare: Bison Glue Gun Super.

APLICARE

Puneti pistolul in clema. Conectati la sursa de curent. Insetati stick-ul de adeziv in pistol. Lasati sa se incalzeasca 5 minute. Apasati pistolul pana in momentul in care adezivul incepe sa curga. Introduceti un stick nou inainte ca cel existent sa devina prea scurt. Acest fapt poate cauza supraincalzirea sau defectarea. Daca pistolul nu este folosit timp de 30 de minute sau mai mult, decuplati aparatul de la sursa de energie electrica.. Aplicarea adezivului se face in linii sau in puncte, iar fixarea trebuie facuta imediat prin presiune ferma. Lipirea are loc in cateva secunde.

Faza deschisa: 10-20 secunde

Pete/reziduuri: Petele intarite de adeziv se pot indeparta numai pe cale mecanica.

Atentie! Nu indepartati stick-ul din aparat. Acest lucru poate duce la deteriorarea mecanismului.

TIMP INTARIRE

Uscare/timp intarire: mai putin de un minut.

*Timpul de intarire depinde de suprafata, cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si temperatura mediului ambiant.

PROPRIETATI TEHNICE

Rezistenta la temperatura: peste +70°C

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

Rezistența la chimicale: adezivul este rezistent la detergenții casnici

SPECIFICAȚII TEHNICE

Baza: acetat de vinil

Culoare: alb (transparent)

Conținut solid: aprox:100%

Densitate: aprox. 0,92g/cm³

Contractare: aprox. 0%

TERMEN DE VALABILITATE

24 de luni de la data fabricației.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro