

BISON® WALLPAPER PASTE NORMAL

Adeziv de tapet pe baza de celuloza de calitate superioara



DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv pentru tapet pe baza de celuloza de calitate superioara.

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru toate tipurile de tapet usor, normal si greu precum: hartie, simplex, duplex si acrilic.

PROPRIETATI

- nu formeaza noduri
- nu pateaza
- se intinde usor
- usor de corectat
- rezistent la umezeala
- foarte puternic
- pH neutru
- utilizabil in doar 15 minute
- ambalaj etans
- pasta se mentine proaspata

PREGATIRE

Conditii de aplicare: Petele proaspete trebuie indepartate imediat cu o laveta umeda.

Tratament preliminar: Suprafetele trebuie sa fie curate, uscate, netede, fara praf sau grasime. Indepartati urmele vechi de tapet cu Bison Wallpaper Stripper. Umpleti gaurile din pereti cu Bison Repair Kit. Pentru peretii acoperiti cu vopsea pe baza de latex necesita spalarea in prealabil cu o solutie pe baza de apa si amoniac sau o solutie de indepartat vopseaua, si lasat sa se usuce. Razuiti bine peretii neabsorbanti (vopsiti cu vopsea pe baza de latex). Pentru suprafetele proaspat tencuite sau foarte absorbante este recomandata aplicarea in prealabil a unei solutii de tapet diluate. Spalati si uscati foarte bine suprafata. Impuritatile pot pata tapetul.

Unelte necesare: Pensula, galeata, agitator pentru amestecarea pastei, masa de lucru. Curatati cu apa sculele imediat dupa folosire.

APLICARE

Diluare: Diluati doar cu apa

Cantitati: A se urmari tabelul de mai jos.

Acoperire: A se urmari tabelul de mai jos.

	Apă rece	Suficient pentru:	
		Role	m ²
Amorsă (pastă diluată)	10 litri	-	50
Tapet ușor/normal	8 litri	8-9	40-45
Tapet greu (vinil, iută)	6 litri	6-7	30-35

Instructiuni de utilizare: Amestecati cantitatea necesara de pudra cu apa rece. Apa o adaugati treptat. Agitati energic pana la dizolvarea completa, pana obtineti o pasta omogena. Amestecati din nou dupa 15 minute. Pasta obtinuta poate fi utilizata imediat. Aplicati adezivul cu generozitate si

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

uniform, cu ajutorul unei pesule, pe fasiile de tapet. Acordati atentie deosebita marginilor. Impaturiti marginile catre mijloc si lasati adezivul sa se absoarba. La aplicare, presati cu putere marginile, daca este necesar utilizati o rola. Aplicati tapetul urmand instructiunile producatorului de tapet. Pasta pregatita poate fi pastrata cateva zile daca este foarte bine inchisa.

Pete/reziduurile: Indepartati imediat petele si excesul de adeziv cu ajutorul unei lavete umezita.

PROPRIETĂȚI TEHNICE

Rezistenta la temperatura: buna

SPECIFICATII TEHNICE

Baza: carboxi metil celuloza

Continut solid: aprox.100%

TERMEN DE VALABILITATE

24 de luni de la data fabricatiei. Termenul de valabilitate este limitat dupa deschiderea ambalajului. A se depozita in spatii uscate, racoroase si ferite de inghet.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro