

MELLERUD® ANTI SCHIMMEL ZUSATZ

Aditiv pentru îndepărtarea mucegaiului

MELLERUD®



DESCRIEREA PRODUSULUI

Aditiv eficient care poate fi adăugat în materiale de construcții și tipurile de vopsea, care sunt solubile în apă, precum vopseaua pe bază de latex, etanșeizant, mortar, ipsos și adezivii pentru tapet.

Efect imediat și de lungă durată. Previne apariția mucegaiului, ciupercilor și dezvoltarea algelor. Previne apariția mucegaiului în special pe punțile reci, zonele cu problemă de la colțuri, precum și în zonele care nu sunt ventilate suficient.

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru pereți, tavane, îmbinări precum și ca aditiv în tencuială, ipsos, și adezivii de tapet.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Compoziție: agenți tensioactivi, amestec pe bază de apă

pH: neutru

Densitate: 1.0 g/cm³

Consum:

- adeziv de tapet: 250ml aditiv/pachet de pastă

- vopsea pe bază de apă: 25ml aditiv/litru

Un recipient de 500ml este suficient pentru 20l vopsea.

Ambalaj: 0.5l, recipient din plastic cu sistem de închidere securizată care nu permite deschiderea accidentală de către copii.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pentru recondiționare și prevenire:

Diluati 250 ml de *Aditiv pentru îndepărtarea mucegaiului* cu 3-5 litri (3-5 sferturi) de apă și aplicați pe suprafață înainte de a vopsi peretele sau tavanul.

Pentru izolare și prevenire:

- pentru adezivul de tapet: la un pachet de adeziv, se vor adăuga 250 ml de *Aditiv pentru îndepărtarea mucegaiului* în apă. Prepararea adezivului se va realiza apoi în mod normal.

- pentru vopseluri: dispersii solubile în apă și vopseluri: adăugați aprox. 25 ml de *Aditiv pentru îndepărtarea mucegaiului* într-un litru de apă și amestecați bine.

- pentru zonele vopsite cu probleme precum și pentru etanșări și îmbinări: diluați 250 ml în 3-5 litri (3-5 sferturi) de apă și aplicați pe suprafață. Lăsați suprafața să se usuce.

- pentru mortar, tencuială și ipsos: adăugați 500 ml de *Aditiv pentru îndepărtarea mucegaiului* în 10 l (10 sferturi) apă. Amestecați și preparați mortarul în mod obișnuit.

- pentru îmbinări și masticuri de etanșare: adăugați 250 ml *Aditiv pentru îndepărtarea mucegaiului* în apă pentru 5 kg de material uscat.

Recomandare: Respectați dozajul - evitați supradozajul. În cazul vopselelor pe bază de latex, verificați compatibilitatea produsului și utilizați într-o cantitate mică pe o suprafață de testare datorită compozițiilor diferite. După adăugarea aditivului compoziția trebuie să aibă o consistență obișnuită și să nu fie prea subțire.

Recomandare: Respectați dozajul - evitați supradozajul. În cazul vopselelor pe bază de latex, verificați compatibilitatea produsului și utilizați într-o cantitate mică pe o suprafață de testare datorită compozițiilor diferite. După adăugarea aditivului compoziția trebuie să aibă o consistență obișnuită și să nu fie prea subțire.

TERMEN DE VALABILITATE

5 ani de la data fabricației, vezi data inscripționată pe ambalaj, CHR: ZZ/LL/AA.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.